

KÜHLTISCHE FÜR KONDITOREIEN MIT STATISCHER KÜHLUNG - TN



Die Produktpalette setzt sich sowohl aus mit einem Motor ausgestatteten Modellen als auch aus Modellen mit Fernanschluss des Kühlaggregats zusammen.
Es sind Versionen mit einer Tür bis zu vier Türen lieferbar.

Der Temperaturbereich beträgt 0°C/+15°C, während die Standardausstattung acht paar Führungsschienen für jedes Fach vorsieht.

Die Tiefkühltsche für die Gastronomie Ilsa zeichnen sich durch ein innovatives Design und neue Funktionslösungen aus. Die Tiefkühltsche in Monoblockausführung sind vollkommen aus Edelstahl AISI 304 18/10 hergestellt und zur Gewährleistung einer effizienten Dämmung für einen geringen Energieverbrauch mit FKW-freiem PUR-Schaum mit hoher Dichte isoliert.

Die Haupteigenschaften der Produktpalette können wie folgt zusammengefasst werden:

- Maschinenfach, das sowohl auf der rechten als auch auf der linken Seite des Tisches positioniert werden kann, mit Ausnahme der Tische mit Fernanschluss des Kühlaggregats, bei denen das Fach nur auf der rechten Seite positioniert werden kann
- Ansaugung und Ausstoß der Luft auf der vorderen Seite des Maschinenfachs
- Mit Scharnieren versehene Abdeckplatte des Maschinenfachs für eine leichtere Inspektion desselben
- Untergestell für die Kondensiereinheit mit kipp sicherer Führungsschiene
- Alle Türen sind reversibel
- Höhenverstellbare Stellfüße, auch mit Steigung 18/23 cm lieferbar
- Platte mit wasserabweisender Beschichtung
- Kühlgas (R404a)
- HACCP als Option lieferbar
- CFC und HCFC FREE

Modelle	TRMP1025	TRMP1028	TRMP1031	TRMP1034	TRPP1025	TRPP1028	TRPP1031	TRPP1034
Anzahl der Fächer	1	2	3	4	1	2	3	4
LINKE Version	✓	✓	✓	✓	✗	✗	✗	✗
Temperaturbereich	0°C +15°C	0°C +15°C	0°C +15°C	0°C +15°C	0°C +15°C	0°C +15°C	0°C +15°C	0°C +15°C
Funktionsweise	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch	Statisch
Außenmaße								
Breite	1050	1600	2050	2600	800	1350	1850	2400
Tiefe bei offenen Türen	800/1285	800/1285	800/1285	800/1285	800/1285	800/1285	800/1285	800/1285
Höhe	860	860	860	860	860	860	860	860
Anzahl und Art der Roste (Standardausstattung)	8 Paar Führungsschienen pro Fach	8 Paar Führungsschienen pro Fach	8 Paar Führungsschienen pro Fach	8 Paar Führungsschienen pro Fach	8 Paar Führungsschienen pro Fach	8 Paar Führungsschienen pro Fach	8 Paar Führungsschienen pro Fach	8 Paar Führungsschienen pro Fach
Abtauung								
Abtauart	Warmgas	Warmgas	Warmgas	Warmgas	Warmgas	Warmgas	Warmgas	Warmgas
Kondenswasserverdampfung	Automatisch mit Warmgas	Automatisch mit Warmgas	Automatisch mit Warmgas	Automatisch mit Warmgas	Manuell, mit Wanne	Manuell, mit Wanne	Manuell, mit Wanne	Manuell, mit Wanne
Kompressor								
Verdampfungstemperatur [°C]	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Kälteleistung [Watt]	310	310	410	410	310	310	410	410
Kältemittel								
Typ	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a	R404a
Stromaufnahme [Watt]	350	350	400	400				
Speisespannung	230V / 50Hz 1+N	230V / 50Hz 1+N	230V / 50Hz 1+N	230V / 50Hz 1+N	230V / 50Hz 1+N	230V / 50Hz 1+N	230V / 50Hz 1+N	230V / 50Hz 1+N
STANDARD-AUSSTATTUNG	✓							
OPTION	○							
NICHT LIEFERBAR	✗							
Modelle MIT ARBEITSPLATTE OHNE AUFKANTUNG	TRMP1026	TRMP1029	TRMP1032	TRMP1035	TRPP1026	TRPP1029	TRPP1032	TRPP1035
Modelle OHNE ARBEITSPLATTE	TRMP1027	TRMP1030	TRMP1033	TRMP1036	TRPP1027	TRPP1030	TRPP1033	TRPP1036

